



TASSENSENSOR



AUFSATZ FÜR INSTANTBEHÄLTER



ERWEITERUNG BOHNENBEHÄLTER

Eine Maschine mit Geschmack

Die PICCOLA mit dem besonderen Design & zuverlässiger Technik. Für den besten Kaffee, den Sie einschenken können. Jede Tasse wird frisch gebrüht mit einer köstlich-schaumigen Crema. Das ist die Basis für viele Kaffee-Varianten.

Leicht zu bedienen, einfach zu warten. Die Herstellung aus langlebigem Edelstahl garantiert höchste Qualität. Die PICCOLA — der neue Standard im Ganze-Bohne-Office-Segment.



PICCOLA III



INSTANT
GANZE BOHNEN
GETRÄNKEAUTOMAT



www.ca-vending.de



www.ca-vending.de



Ihr Barista auf Knopfdruck

Wer mit der PICCOLA arbeitet, fühlt sich wie ein wahrer Barista. Die neueste Maschine von CA-Vending steht für pures Kaffee-Erlebnis. Der Espresso-Brüher bereitet Ihren Kaffee in der von Ihnen gewünschten Stärke zu. Das Ergebnis ist ein herrlich frischer Bohnenkaffee für echte Kaffeegenießer. Buon caffè!

Die PICCOLA ist ein echtes Qualitätsprodukt. Das Mahlwerk ist swissmade, das Espresso-System stammt aus Italien. Die hochwertige Flügelzellenpumpe sorgt für die beste Crema. Alles zusammen ist das die Garantie für perfekten Kaffee, der jeden Geschmack genau trifft. Die PICCOLA ist durch und durch getestet – starkklar und zuverlässig im Gebrauch.



MIT TOUCHSCREEN

MIT TASTENFELD

PICCOLA III

BESONDERE MERKMALE

- + Piccola brüht frisch gemahlene Kaffee – zu jeder Zeit.
- + Doppelter Ausguss für das ultimative Espresso-Erlebnis
- + Wählen Sie aus vielen Espressovarianten
- + Programmieren Sie bis zu 24 Ihrer Lieblingskaffeerezepte
- + Stark oder lieber mild? Die Stärkekontrolle stellt sicher, dass Ihr Kaffee genau so schmeckt, wie Sie ihn mögen.
- + Instantgetränke (auf Pulverbasis) wie Milch oder Kakao sind ebenfalls erhältlich.
- + Die separate Heißwasserzapfstelle sorgt dafür, dass Ihr Tee immer so schmeckt, wie er schmecken soll.
- + Einstellbare Mixerdrehzahlen für ein optimales Ergebnis Ihrer Toppingprodukte
- + Das neue Mixersystem verfügt über einstellbare Mixerdrehzahlen
- + Erhältlich mit einsatzbereitem Touchscreen oder einsatzbereitem Tastenfeld
- + OptiLight LED-Beleuchtung
- + Kombinierbar mit diversen Bezahlsystemen (MDB) mit der optional erhältlichen Anbaubox
- + Kaffeemühle mit Keramik-Mahlscheiben
- + Bohnenbehälter
- + Reinigungsprogramm (auf der Tastatur)
- + Benutzungszähler
- + A+ klassifiziert

PRODUKTKAPAZITÄTEN

- + Kapazität Kaffee: Stundenkapazität pro Tasse (120 ml): 90 Tassen, Zubereitungszeit pro Tasse: 40 Sek. Zubereitungszeit pro Kanne: (8 x 120 ml): 4 Min.
- + Kapazität Kakao: Stundenkapazität pro Tasse (120 ml): 150 Tassen, Zubereitungszeit pro Tasse: ca. 14 Sek.
- + Kapazität Heißwasser: Stundenkapazität pro Tasse (120 ml): 150 Tassen, Zubereitungszeit pro Tasse: ca. 14 Sek.
- + Bohnenbehälter 1.500 gr, erweiterbar auf ca. 2.500 gr
- + Milchtopping ca. 970 gr/1,6 L
- + Kakao ca. 1.030 gr/1,6 L
- + Satzbehälter ca. 130 Einheiten, erweiterbar auf Satzschublade

BENUTZEROBERFLÄCHE

- + Beleuchtetes Display und Stärkeeinstellung
- + Tastenfeld mit 12 individuell anpassbaren grossen Tastenfeldern, oder Touchscreen

WAHLMÖGLICHKEITEN

STANDARDISIERTE FABRIKEINSTELLUNG:
Kaffee (Kanne), Kaffee weiß, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffee Schoko, Schokolade, Wiener Melange, Heißwasser, Espressochoch

OPTIONAL WÄHLBAR:
Tastenversion: Es können aus den bestehenden Anwahlen neue Kreationen programmiert werden.
Touchversion: Die 12 Grundprodukte können um weitere 12 frei wählbare Kreationen ergänzt werden.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHES SYSTEM

Anschlusswert	220-240V/50-60Hz/9275 Watt
Energieklasse	A+
Absicherung/Sicherheitsklasse	10 A/I
Eigener Stromkreis:	24VDC

BOILERSYSTEM

Wasserhärte	> 5 °dH
Wasseranschluss	3/4"
Wassertemperatur einstellbar	70 - 97°C
Min. - max. Wasserdruck:	0,2 MPa (2 bar) - 1 MPa (10 bar)
Strömungsmenge	6 Liter/Min.
Isolierter Boiler	1800 Watt

MATERIAL

Gehäuse/Tür	Edelstahl, farbige Front in jeder RAL-Farbe
Boiler	Edelstahl 18/10
Tropfschale Gitter	Kunststoff schwarz
Mühle	Keramik (Ditting®)

ABMESSUNGEN

mit Bohnenaufsatz	H 792 mm x B 409 mm x T 565 mm (+50 mm Anschluss)
ohne Aufsatz	H 702 mm x B 409 mm x T 565 mm (+50 mm Anschluss)
Gewicht leer/voll	36/40 kg